

T-10AP (10W)


Wzmacniacz Miksujący

Opis

- Moc wyjściowa: 10W.
- Wyjścia linii głośnikowych 100V/70V, wyjście niskoimpedancyjne 4-16Ohm.
- Wejścia: MIC, AUX, Interfejs Telefoniczny.
- Zasilanie 12 V DC umożliwia stosowanie tego wzmacniacza jako przenośnego lub montowanego w pojazdach.
- Zabezpieczenia: temperatura, przeciążenie, zwarcie.
- Układ priorytetów: wejście MIC posiada priorytet ponad wejściem AUX, Interfejs Telefoniczny posiada priorytet ponad wszystkimi pozostałymi wejściami.
- Zasilanie Phantom dla mikrofonów pojemnościowych.
- Indywidualna regulacja głośności dla wejść MIC i AUX, regulacja barwy w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów.

Opcje


- Zasilanie 24V DC
- Monitor




Specyfikacja parametrów

Model	T-10AP
Moc wyjściowa	10W
Wyjścia linii głośnikowych	4~16 Ohm, 70V/100V
Pasma	50Hz~15KHz(2dB)
Wejście MIC	5mV/10kOhm, niesymetryczne
Wejście AUX	350mV/10kOhm, niesymetryczne
Wejście Interfejsu Tel.	1V/10kohm, niesymetryczne
Regulatory	Zasilanie, Barwa: bas i sopran, Wzmocnienie AUX, MIC
Sygnalizatory	Zasilanie LED
Zasilanie	12V DC
Moc całkowita	15 W
Wymiary	200x150x44mm
Masa	3.2kg

Panel Frontowy



Tylny Panel



Połączenia

